

ISB[®]
SOLA BASIC



ISB
PROTECTOR FOR
& PC
EQUIPO DE COMPUTO

**SOPORTE
ELECTRÓNICO
INTELIGENTE**

**mayor
tiempo de
RESPALDO**

1 Año
de **GARANTÍA**

- *No-break con regulador integrado*
- *Carga la batería aún apagado*
- *Protección contra transitorios de tensión en línea comercial*
- *Control y supervisión por microprocesador*
- *Encendido sin estar conectado*

CERTIFICADO
ISO 9001
SISTEMA DE CALIDAD

*Para usar
con:*



monitores
LCD



de
PLASMA



www.isbmex.com

Conéctate

FLCD301008



ISB
PROTECTORFOR
& PC
EQUIPO DE COMPUTO

CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS Y AMBIENTALES

- Gabinetete plástico color beige.
- Control (interruptor) de encendido-apagado general y de arranque automático.
- 8 contactos polarizados tipo NEMA5-15R, todos ellos con supresión de picos y respaldo de batería (suministro ininterrumpido de energía) integrados al gabinete.
- Cable tomacorriente (alimentación) con clavija tipo NEMA5-15P integrada.
- Fusible para protección contra sobrecarga y corto circuito.
- Batería sellada, recargable y libre de mantenimiento.
- Cuenta con un indicador frontal bicolor y encenderá en azul cuando la tensión de línea esté presente y en rojo cuando esté ausente.

Temperatura ambiente de operación	0 a 40° C
Temperatura de almacenamiento	-10 a 40° C
Humedad relativa (sin condensación)	0 a 95%
Altura máxima de operación	3 000 m s.n.m.

ESPECIFICACIONES ELÉCTRICAS

ENTRADA	
Tensión nominal:	127 V~1 fase
Intervalo:	92-140 V~ (sin transferir a batería)
Frecuencia:	60 Hz +-5% máx.
Corriente nominal:	3,75 A
SALIDA	
Tensión nominal:	120 V~
Frecuencia:	60 Hz +-5% máx.
Capacidad:	450 VA
Corriente máxima:	3,75 A
Regulación con inversor operando:	+1% -8%
Forma de onda:	con línea: SENOIDAL con batería (inversor): CUASISENOIDAL
Tiempo de transferencia máximo:	5 ms
Tiempo de reserva con una carga típica de una PC y monitor LCD:	11 minutos
Tiempo de recarga al 90%:	6 horas (máximo)
Supresor de sobretensiones transitorias:	360 Joules según ANSI C62.41 categorías A y B

DIMENSIONES

ALTURA: 22,5 cm	LONGITUD: 25,5 cm
FRENTE: 10,5 cm	PESO: 3,9 cm



FLCDV051108

LAS ESPECIFICACIONES ESTÁN SUJETAS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO.